

PRODUKTINFORMATION DUNSTABZUGSHAUBEN

MARKE	BAUKNECHT
MODELLBEZEICHNUNG	DLHI 5360 IN
Jährliche Energieverbrauch	164 kWh/jahr
Energieeffizienzklasse	F
Fluiddynamische Effizienz	3.50 %
Die Klasse für die fluiddynamische Effizienz	G
Beleuchtungseffizienz	3 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	G
Fettabscheidegrad	66 %
Die Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Der Luftstrom minimaler	105 m ³ /h
Der Luftstrom maximaler	195 m ³ /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	272 m ³ /h
A-bewerteten Luftschallemissionen bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	50 dB(A) re 1 pW
A-bewerteten Luftschallemissionen bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	58 dB(A) re 1 pW
A-bewerteten Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	65 dB(A) re 1 pW
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	0 W