

PRODUKTINFORMATION DUNSTABZUGSHAUBEN

MARKE	BAUKNECHT
MODELLBEZEICHNUNG	DNG 5390 IN
Jährliche Energieverbrauch	0 kWh/jahr
Energieeffizienzklasse	D
Fluiddynamische Effizienz	11.10 %
Die Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienz	13 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	D
Fettabscheidegrad	76 %
Die Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Der Luftstrom minimaler	272 m ³ /h
Der Luftstrom maximaler	581 m ³ /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	0 m ³ /h
A-bewerteten Luftschallemissionen bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	48 dB(A) re 1 pW
A-bewerteten Luftschallemissionen bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	67 dB(A) re 1 pW
A-bewerteten Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	0 dB(A) re 1 pW
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	0.99 W